

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



APC Easy UPS, 650VA, Floor/Wall Mount, 230V, 4x Universal outlets, AVR

BV650I-MST

Overview

Lead Time Usually in Stock

Main

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Rated Power In W	375 W
Rated Power In Va	650 VA
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Output Connection Type	4 universal receptacle
Cable Length	1.52 m
Number Of Cables	1
Battery Type	Lead-acid battery
Provided Equipment	User manual

Batteries & Runtime

ประสิทธิภาพ	View Efficiency Graph
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	8 h
Battery Life	3...5 year(s)
Replacement Battery	APCRBCV210
Extended Runtime	0

General

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No
Ups Size	WS

Physical

Colour	Black
Height	9.2 cm

การดูแลสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Width	16.1 cm
Depth	30.5 cm
Net Weight	4.5 kg
Mounting Preference	No preference
Mounting Mode	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Input

Network Frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Input Voltage Limits	170...280 V

Output

Maximum Configurable Power In W	375 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Ups Type	Line interactive
Wave Type	Stepped approximation to a sinewave
Graph Display	1
Maximum Configurable Power In Va	650 VA
Transfer Time	6 ms typical : 10 ms maximum

Conformance

Product Certifications	CE TISI
Standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environmental

Ambient Air Temperature For Operation	0...40 °C
Relative Humidity	0...90 %
Operating Altitude	0...6667 ft
Ambient Air Temperature For Storage	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...90 %
Storage Altitude	0.00...15240.00 m
Acoustic Level	40 dBA
Ip Degree Of Protection	IP20

Communications & Management

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Surge Protection and Filtering

Surge Energy Rate	156 J
-------------------	-------

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	23.7 cm
Package 1 Width	37.3 cm
Package 1 Length	14.3 cm
Package 1 Weight	4.8 kg
Scc14	10731304346842

Contractual warranty

Warranty	2 years repair or replace
----------	---------------------------

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Yes](#)

ใบรับรองและมาตรฐาน

Reach Regulation [REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive [Compliant](#)
[EU RoHS Declaration](#)

China Rohs Regulation [China RoHS declaration](#)
Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)

Environmental Disclosure [Product Environmental Profile](#)

Weee [The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins](#)

Circularity Profile [End of Life Information](#)